

## Werkzeugstahl flach

Seite 1

DIN 1017/DIN 59200/DIN 7527/6 Herstellungslängen 3 – 4 m

• = Standardabmessungen

o = kurzfristig lieferbar

b x d	kg/m	1.2080	1.2379	1.2436	1.2842	1.3343	1.3401
20 / 6	0,94				o		
20 / 8	1,26			•	o		
20 / 10	1,57		o	o	•		
20 / 15	2,36				•		
25 / 8	1,57			•	•		
25 / 10	1,96				•		
30 / 8	1,88				•		
30 / 10	2,36	o	•	o	•		
30 / 15	3,53	o	•	•	•		
30 / 20	4,71	•	•	o	•	•	
35 / 25	6,87					•	
40 / 10	3,14	•	•	o	•	•	•
40 / 15	4,71	o	•	•	•		
40 / 16	5,02					•	
40 / 20	6,28	•	•	o	•	•	
40 / 25	7,85	o	•	o	•		
40 / 30	9,50	o	•	•	•	•	
50 / 10	3,93	o	•	o	•	•	•
50 / 15	5,89	o	•	•	•		
50 / 20	7,85	•	•	o	•		
50 / 25	9,81	o	•	o	•		
50 / 30	11,78	•	•	•	•		
50 / 35	14,0				•		
50 / 40	15,70	o	•	o	•		
60 / 10	4,71	o	o	•	•		
60 / 15	6,59	o	•	o	•		
60 / 20	9,42	•	•	o	•		
60 / 25	11,78	o	o	o	•	•	
60 / 30	14,13	•	•	•	•	•	
60 / 40	18,84	•	•	•	•		
60 / 50	23,55		o	o	•		
62 / 41	20,4					•	

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage.

## Werkzeugstahl flach

Seite 2

DIN 1017/DIN 59200/DIN 7527/6 Herstellungslängen 3 – 4 m

· = Standardabmessungen

o = kurzfristig lieferbar

b x d	kg/m	1.2080	1.2379	1.2436	1.2842	1.3343	1.3401
70 / 15	8,24	o	o	o	·		
70 / 20	11,0	o	o	o	·		
70 / 25	13,74		o	o	o		
70 / 30	16,49	·	o	·	·		
70 / 40	22,0	o	o	o	·		
70 / 50	27,48	o	·	o	·		
80 / 10	6,40	o	o	o	·		
80 / 15	9,42	o	o	o	·		
80 / 20	12,56	·	·	o	·		
80 / 25	15,70	o	·	o	·		
80 / 30	18,90	·	·	o	·		
80 / 40	25,12	·	·	o	·		
80 / 50	31,40	·	·	o	·		
80 / 60	37,68	o	·	o	·		
100 / 10	7,85	o	o	·	·		
100 / 15	11,8	o	o	o	·		
100 / 20	15,70	·	·	·	·		
100 / 25	19,63	o	o	o	·		
100 / 30	23,55	·	·	·	·		
100 / 40	31,40	o	·	·	·		
100 / 50	39,25	o	·	·	·		
100 / 60	47,10		·	o	·		
100 / 80	62,80				·		
120 / 15	14,13		o	o	·		
120 / 20	18,84	o	·	o	·		
120 / 30	28,26	·	·	o	·		
120 / 40	37,68	·	·	o	·		
120 / 50	47,10	·	·	o	·		
120 / 60	56,52	·	·	o	·		
120 / 80	76,80	·	·		·		

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage.

## Werkzeugstahl flach

Seite 3

DIN 1017/DIN 59200/DIN 7527/6 Herstellungslängen 3 – 4 m

- = Standardabmessungen
- o = kurzfristig lieferbar

b x d	kg/m	1.2080	1.2379	1.2436	1.2842	1.3343	1.3401
150 / 15	17,60		o	•	•		
150 / 20	23,55	o	o	o	•		
150 / 25	29,44	o	o	o	•		
150 / 30	35,33	o	•	•	o		
150 / 40	47,10	•	•	o	•	•	
150 / 50	58,90	•	•	o	•	•	
150 / 60	70,70		•	o	o		
150 / 80	94,20		•	o	o		
150 / 100	117,8		•	o	o		
180 / 30	43,2			•	o		
200 / 20	31,40	o	•	•	•		
200 / 30	47,10	•	•	o	•		
200 / 40	62,80	•	•	o	•		
200 / 50	78,50	•	•	o	•		
200 / 60	94,20		o	o	o		
200 / 80	125,6		o		o		
250 / 20	40,0		•				
250 / 25	49,1			•	•		
250 / 30	60,0		•	•	o		
250 / 40	80,0		•		o		
250 / 50	100,0		•		•		
250 / 60	120,0	•	•				
250 / 80	157,0				•		
300 / 30	72,0				•		

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage.