

### Hydraulikleitungsrohre EN 10305-4 (DIN 2391/C)

kaltgezogen, nahtlos

Aus den Werkstoffen:

**EN P235 T2** (ST 37.4) Normalgüte

**EN P355 N** (ST 52.4) Sondergüte

a 6 m HL

gebondert oder außen galvanisch bzw. elektrolytisch verzinkt

Wandstärke	0,5	1	1,5	2	2,25	2,5	3	3,5	4	5	6
<b>Außen-</b> <b>durchmesser</b>											
<b>4</b>	0,043										
<b>6</b>		0,123	0,166	0,197	0,208						
<b>7</b>			0,203								
<b>8</b>		0,173	0,240								
<b>10</b>		0,222	0,314	0,395		0,462					
<b>12</b>		0,271	0,388	0,493							
<b>14</b>		0,321	0,462	0,592		0,709					
<b>15</b>		0,345	0,499	0,641		0,771	0,888				
<b>16</b>		0,370	0,536	0,691		0,832	0,962				
<b>18</b>		0,419	0,610	0,789		0,956	1,110				
<b>20</b>			0,684	0,888		1,079	1,258		1,578		
<b>22</b>		0,518	0,758	0,986		1,202	1,406	1,597			
<b>24</b>		0,567		1,085							
<b>25</b>			0,869	1,134		1,387	1,628		2,072		
<b>28</b>			0,980	1,282		1,572	1,850				
<b>30</b>			1,054	1,381		1,695	1,998		2,565		
<b>32</b>						1,819	2,146				
<b>35</b>				1,628		2,004	2,367				
<b>38</b>						2,189	2,589		3,354	4,069	
<b>42</b>				1,973			2,885			4,562	
<b>50</b>											6,511

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.