

Rechteckrohr

Seite 1

EN 10 305-5 (DIN2395 Teil 1+2)

elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem Querschnitt
a 6 m HL

Abmessungen mm	1,5	2	2,5	3	4	5
	kg/m					
20 x 10 x	0,63	0,81				
20 x 15 x	0,75	0,97				
25 x 10 x	0,75	0,97				
25 x 15 x	0,87	1,12				
25 x 20 x		1,28				
30 x 10 x	0,87	1,12				
30 x 15 x	0,99	1,28				
30 x 20 x	1,10	1,44		1,92		
30 x 25 x	1,22	1,59				
35 x 15 x	1,10	1,44				
35 x 20 x		1,59				
35 x 25 x	1,34	1,75				
40 x 10 x		1,44				
40 x 15 x	1,22	1,59				
40 x 20 x	1,34	1,75	2,15	2,39		
40 x 25 x		1,91		2,63		
40 x 30 x	1,57	2,07		2,86	3,79	
45 x 20 x		1,75				
45 x 25 x		1,91				
45 x 35 x		2,22				
50 x 15 x		1,91				
50 x 20 x		2,07		2,86		
50 x 25 x		2,22		3,10		
50 x 30 x	1,81	2,38		3,33	4,25	
50 x 40 x		2,69		3,80	4,88	
55 x 25 x		2,38				
55 x 34 x		2,66				
60 x 20 x		2,38		3,33		
60 x 25 x		2,54	3,10			
60 x 30 x		2,69		3,80	4,88	
60 x 40 x		3,01	3,72	4,28	5,51	6,56
60 x 50 x		3,32		4,75	6,14	7,86

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Rechteckrohr

EN 10 305-5 (DIN2395 Teil 1+2)

elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem Querschnitt
a 6 m HL

Abmessungen mm	1,5	2	2,5	3	4	5
	kg/m					
70 x 20 x		2,69				
70 x 30 x		3,01		4,28	5,51	
70 x 40 x		3,32		4,75	6,14	7,34
70 x 50 x		3,64		5,22	6,76	8,13
80 x 20 x		3,0		4,28		
80 x 30 x		3,32		4,75		
80 x 40 x		3,64	4,50	5,22	6,76	8,13
80 x 50 x		3,95		5,69	7,39	8,91
80 x 60 x		4,26		6,16	8,02	9,70
90 x 30 x		3,64				
90 x 40 x					7,39	
90 x 50 x				6,16	8,02	9,70
90 x 70 x					9,28	11,30
100 x 20 x				5,22		
100 x 30 x		3,95		5,69		
100 x 40 x		4,26		6,16	8,02	9,70
100 x 50 x		4,58		6,63	8,65	10,50
100 x 60 x				7,10	9,28	11,30
100 x 80 x				8,04	10,50	12,80
110 x 70 x					10,50	
120 x 30 x		4,58				
120 x 40 x		4,89		7,10	9,28	11,30
120 x 50 x				7,72	9,95	12,30
120 x 60 x				8,04	10,50	12,80
120 x 80 x				8,99	11,80	14,40

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.