

Stahlbau-Hohlprofile Rechteckprofile

EN S235JR (St 37-2)*

warmgefertigt nach **EN 10 210** (DIN 59 410)

kaltgefertigt nach **EN 10 219** (DIN 59 411)

a 6 – 14 m HL

Abmessungen mm	2,9	3	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6	6,3
50 x 30 x	3,32			4,03	4,41		5,32			
60 x 40 x	4,23			5,16	5,67		6,89			8,37
70 x 40 x	4,68			5,72	6,29		7,68			9,36
80 x 40 x	5,14			6,29	6,92		8,46			10,00
80 x 60 x									11,08	
90 x 50 x			6,64		8,18		10,00			12,30
100 x 50 x				7,98	8,81	9,82	10,82	12,00		13,32
100 x 60 x				8,54	9,44	10,50	11,60	12,90	12,96	14,30
100 x 80 x									14,85	
110 x 60 x				9,02		11,10		13,50		
120 x 50 x					9,85		11,89			
120 x 60 x					10,58		13,00		14,85	16,02
120 x 80 x					11,86		14,61		16,73	18,06
120 x 100 x					12,88		15,81		18,61	
140 x 40 x		8,01			10,48		12,67			
140 x 60 x		8,96			11,73		14,24			
140 x 70 x		9,43			12,50		15,40		17,67	19,00
140 x 80 x		9,83			13,10		16,20		18,61	20,00
140 x 100 x		10,84			14,25		17,38			
150 x 40 x					11,11					
150 x 50 x		8,99			11,73		14,24			
150 x 75 x									19,09	
150 x 100 x		11,24			14,87	16,91	18,33		21,44	22,68

***Alternativ auch in Güte EN S355JO (St 52-3)**

Unser Service:

- Fixlang gesägt
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504 + Konservieren nach EN 10 238
- Verzinken nach EN ISO 1461

Stahlbau-Hohlprofile Rechteckprofile

Seite 2

EN S235JR (St 37-2)*

warmgefertigt nach **EN 10 210** (DIN 59 410)

kaltgefertigt nach **EN 10 219** (DIN 59 411)

a 6 – 14 m HL

Abmessungen mm	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16
50 x 30 x									
60 x 40 x									
70 x 40 x									
80 x 40 x									
80 x 60 x									
90 x 50 x	13,70	15,10							
100 x 50 x	14,80	16,40							
100 x 60 x	15,91	17,70	19,20						
100 x 80 x									
110 x 60 x	16,70		20,00						
120 x 50 x									
120 x 60 x	17,80	19,70	21,40						
120 x 80 x	20,10	22,33	24,26	27,05					
120 x 100 x									
140 x 40 x									
140 x 60 x									
140 x 70 x	21,20	23,60	25,60	28,60					
140 x 80 x	22,30	24,80	27,00	30,20					
140 x 100 x									
150 x 40 x									
150 x 50 x									
150 x 75 x									
150 x 100 x	25,26	28,10	30,54	34,08					

***Alternativ auch in Güte EN S355JO (St 52-3)**

Unser Service:

- Fixlang gesägt
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504 + Konservieren nach EN 10 238
- Verzinken nach EN ISO 1461

Stahlbau-Hohlprofile Rechteckprofile

EN S235JR (St 37-2)*

warmgefertigt nach **EN 10 210** (DIN 59 410)

kaltgefertigt nach **EN 10 219** (DIN 59 411)

a 6 – 14 m HL

Abmessungen mm	2,9	3	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6	6,3
160 x 80 x		10,77			14,25		17,89		20,50	21,69
160 x 90 x					14,90	16,60	18,30	20,40	21,44	22,70
160 x 120 x					16,76		20,52		24,28	
180 x 80 x					15,55	17,17	18,96		22,38	
180 x 100 x		12,65			16,80		20,70	23,00	24,27	25,60
180 x 120 x					18,00		22,10		26,15	
200 x 40 x		10,77			14,30		17,40			
200 x 80 x					16,80		20,50		24,27	
200 x 100 x					18,00		22,10		26,15	27,62
200 x 120 x					19,30		23,70		28,04	29,60
200 x 150 x					21,18		26,06		30,87	
220 x 120 x									29,93	31,60
250 x 100 x							26,06		30,87	
250 x 150 x									35,58	37,50
260 x 140 x									35,68	37,50
260 x 180 x									39,30	41,50
300 x 100 x							30,01		35,68	
300 x 200 x										48,10
400 x 200 x										
400 x 300 x										
450 x 250 x										

***Alternativ auch in Güte EN S355JO (St 52-3)**

Unser Service:

- Fixlang gesägt
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504 + Konservieren nach EN 10 238
- Verzinken nach EN ISO 1461

Stahlbau-Hohlprofile Rechteckprofile

Seite 4

EN S235JR (St 37-2)*

warmgefertigt nach **EN 10 210** (DIN 59 410)

kaltgefertigt nach **EN 10 219** (DIN 59 411)

a 6 – 14 m HL

Abmessungen mm	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16
160 x 80 x		26,94		32,50					
160 x 90 x	25,30	28,10	30,50	34,10					
160 x 120 x									
180 x 80 x									
180 x 100 x	28,60	31,90	34,70	38,80			46,90		
180 x 120 x									
200 x 40 x									
200 x 80 x									
200 x 100 x		34,37		41,94			50,80	56,50	62,10
200 x 120 x	33,10	36,90		45,10			54,70	60,90	67,20
200 x 150 x		40,27		49,38					
220 x 120 x	35,30	39,40		48,20			58,70	65,40	72,20
250 x 100 x		40,27		49,38					
250 x 150 x		46,90		57,60			70,40		87,30
260 x 140 x	42,00	46,90	51,30	57,60			70,40	78,80	87,30
260 x 180 x		52,00		63,90			78,30	87,70	97,30
300 x 100 x		46,68		57,23					
300 x 200 x		60,50		75,00			92,60		117,00
400 x 200 x		71,80		90,70			112,00		
400 x 300 x		84,36		104,33		123,87			
450 x 250 x				106,00			132,00		167,00

***Alternativ auch in Güte EN S355JO (St 52-3)**

Unser Service:

- Fixlang gesägt
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504 + Konservieren nach EN 10 238
- Verzinken nach EN ISO 1461