

Blanker Rundstahl blank gezogen oder geschält/poliert  
EN 10 277 / 10 278 (DIN 668)  
unter 20 mm a 3 und 6 m HL  
ab 20 mm a 6 m HL

Seite 1

l = Standardabmessungen

mm Ø	kg/m	EN S235JR+C (St 37-K)	ENC15+C (C15K)	ENC35+C (C35K)	ENC45+C (C45K)	EN E295+C (St 50-K)
2	0,025					
3	0,056					
4	0,099					
5	0,154					
6	0,222					
7	0,302					
8	0,395					
9	0,499					
10	0,617					
11	0,746					
12	0,888					
13	1,04					
14	1,21					
15	1,39					
16	1,58					
17	1,78					
18	2					
19	2,23					
20	2,47					
21	2,72					
22	2,98					
23	3,26					
24	3,55					
25	3,85					
26	4,17					
27	4,5					
28	4,83					
29	5,19					
30	5,55					
32	6,31					
34	7,13					
35	7,55					
36	7,99					

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Blanker Rundstahl blank gezogen oder geschält/poliert

EN 10 277 / 10 278 (DIN 668)

unter 20 mm a 3 und 6 m HL

ab 20 mm a 6 m HL

l = Standardabmessungen

mm Ø	kg/m	EN S235JR+C (St 37-K)	ENC15+C (C15K)	ENC35+C (C35K)	ENC45+C (C45K)	EN E295+C (St 50-K)
38	8,90					
40	9,87					
42	10,9					
44	11,9					
45	12,5					
46	13					
48	14,2					
50	15,4					
52	17,3					
55	18,7					
58	20,7					
60	22,2					
62	23,7					
65	26					
70	30,2					
75	34,7					
80	39,5					
85	44,5					
90	49,9					
95	55,6					
100	61,7					
105	68					
110	74,6					
115	81,5					
120	88,8					
125	96,3					
130	104					
140	121					
150	139					
160	158					
180	200					
200	247					

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage.