

Rundstahl geschliffen und poliert

EN 10 277 (DIN 1652)

unter 20 mm ca. 3 bis 6 m HL

ab 20 mm ca. 6 m HL

I = Standardabmessungen

| mm Ø | kg/m | EN C45E (DIN C 45) |
|---------|-------|-----------------------|
| 6 | 0,222 | I |
| 8 | 0,395 | I |
| 10 | 0,617 | I |
| 12 | 0,888 | I |
| 14 | 1,21 | I |
| 15 | 1,39 | I |
| 16 | 1,58 | I |
| 17 | 1,78 | I |
| 18 | 2,00 | I |
| 20 | 2,47 | I |
| 22 | 2,98 | I |
| 25 | 3,85 | I |
| 28 | 4,83 | I |
| 30 | 5,55 | I |
| 32 | 6,31 | I |
| 35 | 7,55 | I |
| 40 | 9,87 | I |
| 45 | 12,5 | I |
| 50 | 15,4 | I |
| 55 | 18,7 | I |
| 60 | 22,2 | I |
| 65 | 26,0 | I |
| 70 | 30,2 | I |
| 75 | 34,7 | I |
| 80 | 39,5 | I |
| 90 | 49,9 | I |
| 100 | 61,7 | I |
| 120 | 88,8 | I |

Nicht aufgeführte Güten auf Anfrage.