

Stahlbau-Hohlprofile Vierkantprofile

EN S235JR (St 37-2)*

warmgefertigt nach **EN 10 210** (DIN 59 410)

kaltgefertigt nach **EN 10 219** (DIN 59 411)

a 6 – 14 m HL

Abmessungen mm	2,9	3	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6	6,3
40 x 40 x	3,32		3,63	4,03	4,41	4,88	5,32	5,84		6,40
50 x 50 x	4,23		4,63	5,16	5,67	6,29	6,89	7,60		8,38
60 x 60 x	5,14		5,64	6,29	6,93	7,71	8,47	9,35	9,20	10,40
70 x 70 x			6,64	7,42	8,18	9,12	10,00	11,10	11,08	12,33
80 x 80 x				8,55	9,44	10,50	11,60	12,90	12,96	14,30
90 x 90 x				9,68	10,70	11,90	13,20	14,60	14,85	16,30
100 x 100 x					12,00	13,40	14,70	16,40	16,73	18,30
110 x 110 x					13,12	14,70	16,18	18,00	18,61	20,30
120 x 120 x		10,77			14,30	16,10	17,80	19,70	20,50	22,00
125 x 125 x		11,24			14,90		18,20		21,44	
140 x 140 x		12,65			16,80		20,90	23,30	24,27	25,56
150 x 150 x		13,50			18,00		22,10	24,80	26,15	27,60
160 x 160 x		14,44			19,30		23,70	26,50	28,04	29,60
180 x 180 x									31,90	33,60
200 x 200 x									35,70	37,50
220 x 220 x										41,50
250 x 250 x									44,99	
260 x 260 x										
300 x 300 x										
350 x 350 x										
400 x 400 x										

***Alternativ auch in Güte EN S355JO (St 52-3)**

Unser Service:

- Fixlang gesägt
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504 + Konservieren nach EN 10 238
- Verzinken nach EN ISO 1461

Stahlbau-Hohlprofile Vierkantprofile

Seite 2

EN S235JR (St 37-2)*

warmgefertigt nach **EN 10 210** (DIN 59 410)

kaltgefertigt nach **EN 10 219** (DIN 59 411)

a 6 – 14 m HL

Abmessungen mm	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16
40 x 40 x									
50 x 50 x									
60 x 60 x	11,45	12,63							
70 x 70 x	13,68	15,14	16,38	18,20					
80 x 80 x	15,91	17,65	19,15	21,30					
90 x 90 x	18,14	20,16	21,90	24,40					
100 x 100 x	20,37	22,87	24,67	27,58			33,30		
110 x 110 x	22,32	24,84	27,02	30,18					
120 x 120 x	24,55	27,35	29,78	33,32			40,30		
125 x 125 x		27,70							
140 x 140 x	29,00	32,38	35,30	39,60			48,10		
150 x 150 x	30,80	34,40	37,50	41,90			50,80		
160 x 160 x	33,06	36,90	40,21	45,10			54,70	60,90	
180 x 180 x	37,52	41,90	45,74	51,40		59,81	62,60	69,90	77,20
200 x 200 x	42,00	46,90	51,30	57,60		67,37	70,40	78,80	87,30
220 x 220 x	46,40	52,00	56,80	63,90			78,30	87,70	97,30
250 x 250 x		60,50		75,00		86,18			
260 x 260 x	55,40	62,00	67,80		83,60		94,00	106,00	117,00
300 x 300 x		71,80		88,63		105,02			
350 x 350 x		84,36		104,33		123,87			167,00
400 x 400 x				122,00			152,00		

***Alternativ auch in Güte EN S355JO (St 52-3)**

Unser Service:

- Fixlang gesägt
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504
- Stahlstrahlen SA 2,5 / DIN ISO 8504 + Konservieren nach EN 10 238
- Verzinken nach EN ISO 1461