

Vierkantstahl blank gezogen  
EN 10 278 (DIN 178)

Seite 1

l = Standardabmessungen

mm Ø	kg/m	Stablänge 3 bis 3,5 m		Stablänge 6 bis 7 m
		EN S235JR+C (St 37-k)	EN C45+C (C45-k)	EN S355J2+C (St 52-k)
3	0,07	l		
4	0,126	l	l	
5	0,196	l	l	
6	0,283	l	l	
7	0,385	l	l	
8	0,502	l	l	
9	0,639	l		
10	0,785	l	l	
11	0,950	l		
12	1,13	l	l	
13	1,33	l		
14	1,54	l	l	
15	1,77	l	l	
16	2,01	l	l	
17	2,27	l		
18	2,54	l	l	
20	3,14		l	l
22	3,80	l	l	
24	4,52	l		
25	4,91		l	l
28	6,15	l		

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage

Vierkantstahl blank gezogen  
EN 10 278 (DIN 178)

Seite 2

l = Standardabmessungen

mm Ø	kg/m	Stablänge 3 bis 3,5 m		Stablänge 6 bis 7 m
		EN S235JR+C (St 37-k)	EN C45+C (C45-k)	EN S355J2+C (St 52-k)
30	7,07			
32	8,04			
35	9,62			
36	10,2			
40	12,6			
45	15,9			
50	19,6			
55	23,8			
60	28,3			
65	33,2			
70	38,5			
75	44,2			
80	50,2			
85	56,7			
90	63,6			
100	78,5			
110	95,0			
120	113			
150	177			

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage.