

Winkelstahl gleichschenkelig
EN S235JRG2 (R ST 37-2)* **EN 10 056** (DIN 1028)
a 6 – 12 m HL

| Abmessung | Dicke | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | kg/m | | | | |
| 15 x 15 x | 3 0,62 | | | | |
| 20 x 20 x | 3 0,88 | 4 1,14 | | | |
| 25 x 25 x | 3 1,12 | 4 1,45 | 5 1,77 | | |
| 30 x 30 x | 3 1,36 | 4 1,78 | 5 2,18 | | |
| 35 x 35 x | 4 2,10 | 5 2,57 | 6 3,04 | | |
| 40 x 40 x | 4 2,42 | 5 2,97 | 6 3,52 | | |
| 45 x 45 x | 5 3,38 | 7 4,60 | | | |
| 50 x 50 x | 5 3,77 | 6 4,47 | 7 5,15 | 8 5,82 | 9 6,47 |
| 55 x 55 x | 6 4,95 | | | | |
| 60 x 60 x | 5 4,57 | 6 5,45 | 8 7,09 | 10 8,69 | |
| 65 x 65 x | 7 6,83 | 9 8,62 | | | |
| 70 x 70 x | 7 7,38 | 9 9,34 | 10 11,20 | | |
| 75 x 75 x | 7 7,94 | 8 9,03 | | | |
| 80 x 80 x | 6 7,34 | 8 9,66 | 10 11,90 | 12 14,10 | |
| 90 x 90 x | 9 12,20 | 11 14,70 | | | |

***Alternativ auch in Güte EN S355J2G3 (ST 52-3)**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Winkelstahl gleichschenkelig
EN S235JRG2 (R ST 37-2)* **EN 10 056** (DIN 1028)
a 6 – 12 m HL

Seite 2

| Abmessung | Dicke | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | kg/m | | | |
| 100 x 100 x | 8 12,20 | 10 15,10 | 12 17,80 | 14 20,60 |
| 110 x 110 x | 10 16,60 | | | |
| 120 x 120 x | 10 18,20 | 11 19,90 | 12 21,60 | 15 26,60 |
| 130 x 130 x | 12 23,60 | | | |
| 140 x 140 x | 13 27,50 | 15 31,40 | | |
| 150 x 150 x | 12 27,30 | 14 31,60 | 15 33,80 | |
| 160 x 160 x | 15 36,20 | | | |
| 180 x 180 x | 16 43,50 | 18 48,60 | | |
| 200 x 200 x | 16 48,50 | 20 59,90 | 24 71,10 | |

*Alternativ auch in Güte **EN S355J2G3 (ST 52-3)**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.